



laundry equipment

Professionelle Waschschleudermaschine Professioneller Trockner

SC65

DAM6



BESCHREIBUNG - WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Edelstahlfarbe
- Innen- und Außentrommel -Chromnickelstahl
- Leicht zu bedienender Programmator, wirtschaftliche Programme, Mopwaschprogramme

 Frontbehälter für Waschmittel
- Entsprechender Trockner verfügbar - Anordnungsmöglichkeit als Waschmaschinenaufbau = Platzsparend

OPTIONEN - WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Externe Betätigung durch Münzgerät
- Ablasspumpe
- Pumpen für Flüssigwaschmittel

BESCHREIBUNG - TROCKNER

- Edelstahlfarbe
- Innen- und Außentrommel -Chromnickelstahl
- Große Türöffnung (Ø45 cm)

OPTIONEN - TROCKNER

- Externe Betätigung durch Münzgerät
- Kondensationseinheit (Typ DAMC)







POWERWASH

ТҮР		SC65	
Kapazität	kg	6,5	
Trommel	ı	60	
Trommelabmessungen	mm	Ø480	
Schleuderdrehzahl	Upm	1400	
G-Faktor		530	
Elektroanschluss		1×230-400V 50Hz	
		3×400V 50Hz	
Elektroheizung	kW	3,2	
Absicherung		230V-16A/400V-10A	
Wasseranschluss	inch	3/4"	
Ablass		Pump Standard	
ABMESSUNGEN			
H×B×T	mm	850×595×585	
TRANSPORTANGABEN			
Gewicht brutto			
Kartonverpackung	kg	77	
Gewicht netto	kg	73	
Volumen (verpackt)			
Kartonverpackung	m ³	0,53	
Kartonverpackung H×B×T	mm	915×610×660	

ТҮРЕ		DAM6	
		Condense	vented
KAPAZITÄT	kg	6,5	
TROMMELVOLUMEN		111	
TROMMEL	mm	Ø571×476	
ELEKTROANSCHLUSS		1×230V 50Hz	
		3×400V 50Hz	
ELEKTROHEIZUNG	kw	2,5	3
ABSICHERUNG		230V-16A	
		400V-10A	
LUFTDURCHFLUSS	m³/h	123	245
ABLUFTANSCHLUSS	mm	-	100
ABMESSUNGEN			
H×B×T	mm	850×595×595	
TRANSPORTANGABEN			
Gewicht brutto			
Kartonverpackung	kg	50	45
Gewicht netto	kg	47	39
Volumen (verpackt)			
Kartonverpackung	m ³	0,53	
Kartonverpackung H×B×T	mm	915×610×660	



